



KARGOMAX ST6000

Născută pentru performanță în condiții grele de transport și medii industriale!

Anvelopa Kargomax ST6000 este construită pentru a face față celor mai grele condiții de transport și medii industriale, special dezvoltată pentru remorci și rulote.

Specificații

Diametru jantă (inch): 12 - 15

Înălțime talon(%) (serie): 60 - 80

Lățime anvelopă (mm): 155 - 225

Indice viteză: N

Lățime jantă acceptată (inch): 4.5 - 6



Caracteristici

- Profil proiectat pentru utilizare pe rulote standard și remorci;
- Protecție laterală îmbunătățită;
- Captuseală interioară cu conținut ridicat de butil;

Beneficii

- Rezistență redusă la rulare;
- Asigură rezistență la impact și deteriorare, atunci când este expusă la medii statice ridicate de ozon;
- Reduce propagarea aerului pe o perioadă lungă de timp;

KARGOMAX ST6000

GT RADIAL - KARGOMAX ST6000 este disponibilă în 7 dimensiuni diferite

Tire Size	LI	SI	MAXX PRESSURE	RR	Wet Grip	Noise Data	Noise Grad
195/60R12C	75	N	95	E	C	70	
155R13C	79	N	65	E	C	70	
165R13C	78	N	65	E	C	70	
195/70R14C	74	N	65	C	C	70	
185R14C	78	N	65	C	C	70	
195/70R15C	80	N	65	C	C	70	
225/75R16C	84	N	87	B	C	71	