



# MAXMILER EX

## Proiectată pentru vehiculele utilitare moderne, de mare viteză!

Anvelopa Maxmiler EX este proiectată pentru a îndeplini cele mai riguroase cerințe ale vehiculelor utilitare moderne, fiind caracterizată de un nivel de manevrabilitate, aderență și frânare superior.

### Specificații

Diametru jantă (inch): 14 - 16

Înălțime talon(%) (serie): 60 - 75

Lățime anvelopă (mm): 165 - 235

Indice viteză: R-H

Lățime jantă acceptată (inch): 5 - 7

### Caracteristici

- Construcție optimizată pentru greutate;
- Construcție consolidată a centurii;
- Talon cu design nou;
- Compus pe bază de siliciu;



### Beneficii

- Reduce consumul de combustibil și oferă un nivel ridicat de confort;
- Siguranță ridicată în condiții de încărcare maximă la viteze mari;
- Reduce acumularea de căldură în condiții de sarcină mare;
- Manevrabilitate excelentă pe carosabil umed și uscat;



Experience the Performance

# MAXMILER EX

GT RADIAL - MAXMILER EX offers 24 different tyre sizes

Tyre Size	LI	SI	ETRTO	Standard RIM	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Tread Depth (mm)	Max Load (kg)
215/75R14C LT	112/110	R	6.0	5.5 - 7.0	215	678	9.9	1120/1060
165/70R14C LT	89/87	R	5.0	4.5 - 5.0	165	588	8.9	580/545
175/65R14C LT	90/88	T	5.0	5.0 - 5.5	175	584	9.1	600/560
185R14C LT	102/100	R	5.5	5.0 - 6.0	185	650	9.3	850/800
195R14C LT	106/104	R	5.5	5.0 - 6.0	195	666	9.5	950/900
195/70R15C LT	104/102	R	6.0	5.0 - 5.5	195	655	9.5	900/850
205/70R15C LT	106/104	R	6.0	5.5 - 6.5	205	669	9.7	950/900
215/70R15C LT	109/107	S	6.5	6.0 - 7.0	215	683	9.9	1030/975
225/70R15C LT	112/110	R	6.5	6.0 - 7.0	225	697	10.1	1120/1060
205/65R15C LT	102/100	T	6.0	5.5 - 6.5	205	647	9.7	850/800
175/75R16C LT	101/99	R	5.0	4.5 - 5.5	175	668	9.1	825/775
185/75R16C LT	104/102	R	5.0	5.5 - 6.0	185	684	9.1	900/850
195/75R16C LT	107/105	R	5.5	5.0 - 6.0	195	698	9.5	975/925
205/75R16C LT	113/111	R	5.5	5.0 - 6.0	205	714	10.2	1150/1090
205/75R16C LT	110/108	R	5.5	6.0 - 6.5	205	714	10.2	1060/1000
215/75R16C LT	116/114	R	6.0	5.5 - 6.5	215	728	9.9	1250/1180
225/75R16C LT	118/116	R	6.0	6.5 - 7.0	225	744	10.1	1320/1250
195/65R16C LT	104/102	T	6.0	5.5	195	660	9.5	900/850
205/65R16C LT	107/105	T	6.0	5.5 - 6.5	205	672	9.5	975/925
215/65R16C LT	106/104	T	6.5	6.0 - 7.0	215	686	9.5	950/900
225/65R16C LT	112/110	T	6.5	6.0 - 7.0	225	698	10.1	1120/1060
235/65R16C LT	115/113	R	7.0	6.5 - 7.5	235	712	10.3	1215/1150
195/60R16C LT	99/97	H	6.0	5.5 - 6.5	195	640	9.5	775/730
215/60R16C LT	103/101	T	6.5	6.0 - 7.0	215	664	9.9	875/825

