



MAXMILER PRO

Durabilitate și manevrabilitate crescută, pentru toate tipurile de drumuri!

Maxmiler PRO este o anvelopă de nouă generație pentru autoutilitare care oferă un nivel de anduranță și durabilitate crescut, pentru toate tipurile de drumuri și în cele mai grele condiții de exploatare.

Specificații

Diametru jantă (inch): 12 - 16

Înălțime talon(%) (serie): 60 - 75

Lățime anvelopă (mm): 155 - 235

Indice viteză: N-H

Lățime jantă acceptată (inch): 4.5 - 7

Caracteristici

- Construcție nouă a carcasei ranforsată;
- Desen plat al benzii de rulare;
- Compoziție avansată a benzii de rulare;
- Design modern al benzii de rulare;



Beneficii

- Crește durabilitatea și robustețea în condiții dificile de exploatare;
- Asigură o zonă mai mare de contact cu solul;
- Conferă un nivel înalt de performanță în condiții de carosabil ud;
- Oferă un nivel de zgomot foarte redus;

MAXMILER PRO

GT RADIAL - MAXMILER PRO offers 24 different tyre sizes

Tire Size	LI	SI	ETRTO	Standard RIM	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Tread Depth (mm)	Max Load (kg)
155 R12C	88/86	R	4.5	4.0 ~ 5.0	155	550	8.2	560/530
165 R13C	94/92	R	4.5	4.0 ~ 5.0	165	596	8.7	670/630
175 R13C	97/95	R	5	4.5 ~ 5.5	175	615	8.3	730/690
175/65 R14C	90/88	T	5	5.0 ~ 5.5	175	584	9.2	600/560
185 R14C	102/100	R	5	5.0 ~ 6.0	185	654	9.9	850/800
195 R14C	106/104	R	5.5	5.0 ~ 6.0	195	666	9.2	950/900
195/70 R15C	104/102	R	6.0	5.0 ~ 6.0	195	655	10.2	900/850
205/70 R15C	106/104	R	6	5.5 ~ 6.5	205	669	10.2	950/900
215/70 R15C	109/107	S	6.5	5.5 ~ 7.0	215	683	10.2	1030/975
225/70 R15C	112/110	R	6.5	6.0 ~ 7.0	225	697	10.7	1120/1060
195 R15C	106/104	R	5	5.0 ~ 6.0	195	694	10.2	950/900
175/75 R16C	101/99	R	5	4.5 ~ 5.5	175	668	9.7	825/775
185/75 R16C	104/102	T	5.0	5.0 ~ 6.0	185	684	9.7	900/850
195/75 R16C	107/105	R	5.5	5.0 ~ 6.0	195	698	10.2	975/925
205/75 R16C	113/111	R	5.5	5.5 ~ 6.5	205	714	10.2	1150/1090
215/75 R16C	116/114	R	6.0	5.5 ~ 7.0	215	728	10.2	1250/1180
215/70 R16C	108/106	T	6.5	6.0 ~ 7.0	215	708	10.2	1000/950
195/65 R16C	104/102	T	6.0	5.0 ~ 6.0	195	660	9.7	900/850
205/65 R16C	107/105	T	6	5.5 ~ 6.5	205	672	10.2	975/925
215/65 R16C	109/107	T	6.5	6.0 ~ 7.0	215	686	10.2	1030/975
225/65 R16C	112/110	T	6.5	6.0 ~ 7.0	225	698	10.2	1120/1060
235/65 R16C	115/113	R	7	6.5 ~ 7.5	235	712	10.6	1215/1150
195/60 R16C	99/97	H	6	5.5 ~ 6.5	195	640	10.7	775/730
215/60 R16C	103/101	H	6.5	6.0 ~ 7.0	215	664	9.2	875/825

