







**L****GDC629**

**GDC629 este o anvelopa special conceputa pentru a fi utilizata pe autocare si autobuze pe axa de tractiune**

- Proiectarea avansata 3D a lamelelor ofera uzura regulata a benzii de rulare si o generare foarte scazuta de zgomot
- Excelenta stabilitate a vehiculului, manevrabilitate si ofera o calatorie confortabila si silentioasa





Dimensiune	Indice de sarcina	Indice de viteza	TL/TT		Janta	Sarcina pe anvelopa montaj independent	Sarcina pe anvelopa montaj jumelat			Zgomot (dB)			
295/80R22.5	152/148	M	TL	3PMSF	9.00	3550	3150	298	1044	74	2	B	D

## Caracteristici

- Profil adaptat pentru sisteme de suspensie utilizate pe autobuze si autocare
- Un numar mare de lamele 3D pentru blocarea umarului
- Profil lat proiectat cu elemente de cauciuc de stabilizare
- Profil fara sens de rotatie
- Respecta marcajul 3PMSF omologat

## Beneficii

- > Imbunatateste uniformitatea uzurii benzii de rulare, reduce zgomotul si creste confortul pasagerilor
- > Excelenta tractiune in conditii de iarna si in toate anotimpurile
- > Imbunatateste stabilitatea, manevrabilitatea si ofera deplasare silentioasa
- > Faciliteaza gestionarea anvelopelor in flote
- > Respecta cerintele din Europa pentru anvelope de iarna 3PMSF. Are simbolul 3PMSF marcat pe flancul anvelopei

### Utilizarea anvelopelor - Caracteristicile drumului

Autostrada



Regional



Urban



Santier

