



# GDR655

## Tracțiune și randament kilometric ridicat!

Noul profil de tracțiune GDR655 reprezintă o soluție excelentă pentru transportul regional, oferind siguranță maximă și cost/kilometru scazut.

### Specificații

Diametru jantă (inch): 22.5

Indice viteză: L - M

### Caracteristici

- Tehnologie avansată "Equal Force Casing";
- Lățime crescută a benzii de rulare;
- Adâncime superioară a benzii de rulare;
- Blocuri unice, interdependente pe centrul benzii de rulare;









### Beneficii

- Performanță îmbunătățită în privința tracțiunii;
- Carcasa rezistentă și rigiditatea benzii de rulare reduce la minim deformarea anvelopei;
- Distribuție uniformă a greutatei permite o amprentă optimă a anvelopei pe carosabil, astfel uzura benzii de rulare este regulată;
- Bandă de rulare cu rezistență crescută la uzură;

# GDR655

GDR655 este disponibilă în 3 dimensiuni diferite.

Size	Load	SI	Tube Type / Tubeless		Rim	Load Single Kg	Load Dual Kg			Noise (dB)			
12R22.5	152/149	L	TL	3PMSF	9.00	3550	3250	300	1096	76	2	B	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	3PMSF	9.00	3550	3250	298	1050	74	2	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	3PMSF	9.00	3750	3350	312	1014	76	2	B	D

