



# GSR225

## Versatilitate și randament kilometric ridicat!

GSR225 este o anvelopă versatilă, potrivită pentru transportul regional și internațional, care oferă un randament kilometric ridicat și manevrabilitate superioară.

### Specificații

Diametru jantă (inch): 22.5

Indice viteză: L - M

### Caracteristici

- Tehnologie avansată "Equal Force Casing";
- Bandă de rulare lărgită;
- Compus al benzii de rulare special GiTi;
- Concept al construcției optimizat FEA;









### Beneficii

- Rigiditate crescută a carcasei care minimizează deformarea anvelopei pentru uzură de lungă durată;
- Distribuire uniformă a greutatei care duce la o uzură regulată a benzii de rulare;
- Oferă o rezistență superioară a benzii de rulare;
- Oferă o manevrabilitate sporită și un control optim al vehiculului;

# GSR225

GSR225 este disponibilă în 10 dimensiuni diferite.

Size	Load	SI	Tube Type / Tubeless		Rim	Load Single Kg	Load Dual Kg			Noise (dB)			
245/70R19.5	136/134	M	TL	M+S	7.50	2240	2120	248	839	71	2	C	C
265/70R19.5	140/138	M	TL	M+S	7.50	2500	2360	262	867	71	2	C	C
285/70R19.5	146/145	M	TL	M+S	8.25	3000	2900	283	895	71	2	C	C
275/70R22.5	148/145 (152/148)	M (J)	TL	M+S	8.25	3150	2900	276	958	71	2	C	C
295/80R22.5	154/149	M	TL	M+S	9.00	3750	3250	298	1044	71	2	B	C
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	M+S	9.00	4250	3350	312	1076	71	2	B	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	M+S	9.00	4000	3350	312	1014	71	2	B	C
315/60R22.5	154/148	L	TL	M+S	9.75	3750	3150	313	950	71	2	B	C
11R22.5	148/145	M	TL	M+S	8.25	3150	2900	279	1054	71	2	C	D
12R22.5	152/149	M	TL	M+S	9.00	3550	3250	300	1085	71	2	B	C

