



# GDM686

## Aderență și tracțiune excepțională!

GDM686 este o anvelopă de tracțiune care oferă performanțe excepționale în privința aderenței și tracțiunii în condiții grele de utilizare, specifice transportului On/Off road.

### Specificații

Diametru jantă (inch): 22.5

Indice viteză: J - K

### Caracteristici

- Blocuri mari și lațime crescută a canelurilor;
- Tehnologie nouă de fabricație a carcasei;
- Compus special anti-tăiere;







### Beneficii

- Oferă o tracțiune superioară și performanțe de frânare ridicate.
- Oferă o aderență superioară în condiții de teren dificil;
- Oferă o protecție superioară la tăieturi;
- Rezistență crescută la impact;



# GDM686

GDM686 este disponibilă în 5 dimensiuni diferite.

Size	Load	SI	Tube Type / Tubeless		Rim	Load Single Kg	Load Dual Kg			Noise (dB)			
11R22.5	148/145	J	TL	3PMSF	8.25	3150	2900	279	1054	73	2	C	D
12R22.5	152/148	K	TL	3PMSF	9.00	3550	3150	300	1085	73	2	C	D
13R22.5	156/150	K	TL	3PMSF	9.75	4000	3350	320	1124	73	2	C	D
295/80R22.5	152/149	K	TL	3PMSF	9.00	3550	3250	298	1050	73	2	C	D
315/80R22.5	156/150	K	TL	3PMSF	9.00	4000	3350	312	1076	73	2	C	D

