

COMBI ROAD



# GDR665









## **Cel mai recent model de profil Giti COMBI ROAD pentru anvelope de tractiune cu o noua tehnologie incorporata**

- Cel mai nou concept de desen al benzii de rulare al anvelopei de pe axa de tractiune care maresta in acelasi timp tractiunea, franarea si kilometrajul
- Extinde performantele de kilometraj si uzura regulate combinate cu tractiune excelenta in ambele situatii de carosabil umed si in conditii de iarna sporita si amprenta optimizata



M+S



Dimensiune	Indice de sarcina	Indice de viteza	TL / TT	 3PMSF	Janta	Sarcina pe anvelopa montaj independent	Sarcina pe anvelopa montaj jumelat	 312	 1076	Zgomot (dB)			
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	3PMSF	9.00	4000	3350	312	1076	76	2	B	D

## Caracteristici

## Beneficii

- Proiectat si marcat COMBI ROAD > Proiectat sa fie utilizat pe ambele tipuri traditionale de drumuri, autostrazi si regionale
- O carcasa nou proiectata cu o pata de contact cu drumul imbunatatita > Profil cu uzura imbunatatita si reducere a emisiei de noxe in utilizare
- Profil unidirectional > Imbunatateste performantele de tractiune si maresta durata de viata a anvelopei
- Nervuri de protectie a flancului anvelopei > Reduce riscul de deteriorare a zonei de flanc a anvelopei
- Realizeaza conditiile pentru marcajul 3PMSF omologat > Corespunde cerintelor din toata Europa pentru anvelope de iarna cu marcaj 3PMSF. Simbolul 3PMSF este marcat pe flancul anvelopei

### Utilizarea anvelopelor – Caracteristicile drumului;

Autostrada

Regional

Urban

Santier

